




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

O WATERPROOF V EASY da SLVtec é um farol LED robusto à prova de humidade com uma carcaça de PC selada, especialmente concebido para aplicações industriais, logísticas e técnicas. Com classe de proteção IP65, resistência ao impacto IK08 e um design sofisticado, é ideal para uso em ambientes internos exigentes com maiores requisitos de durabilidade e facilidade de manutenção. Disponível em dois comprimentos (1200mm e 1500mm), fornece até 6.000 lúmenes de saída de luz com uma eficiência de mais de 120 lm/W. Com LEDs integrados (4.000K) e uma vida útil de 50.000 horas (L70B50), é projetado para uso a longo prazo em ambientes profissionais. A saída de luz pode ser ajustada de forma flexível através de interruptores integrados no condutor - a função multilúmen proporciona opções adicionais de ajuste no local. Com tampas de extremidade removíveis, fácil acesso ao módulo LED e fiação para cabos de 2,5 mm², o WATERPROOF V EASY é rápido e fácil de instalar - ideal para projetos rápidos e requisitos profissionais.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009173
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350/300/250/200 mA
Classe de proteção	I
Potência	48 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	26
Número de luminárias no LS C16A	43
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	272 µs
Lúmen	6300 / 5600 / 4800 / 3900 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Comprimento	155 cm
Largura	7.4 cm

Fonte de luz

2432912	
---------	---

Altura	8.1 cm
Peso líquido	1.2 kg
Peso bruto	1.4 kg