




RETRO

**LT 1200 93 835/840/850 MB ML WH DALI Lätt bärare
1200mm**

RETRO LED-skensystemet är speciellt utformat för verktygslös och tidsbesparande uppgradering av befintliga T8- och T5-lysrör. Tack vare den intelligenta klickdesignen kan ljusmodulen bytas ut på mindre än en minut - utan någon konvertering eller extra material. RETRO är kompatibel med alla vanliga kanalsystem från ledande tillverkare. Med en enastående effektivitet på upp till 190 lm/W och en livslängd på 100 000 timmar är systemet också ekonomiskt. De integrerade ström- och CCT-omkopplarna gör det möjligt att ställa in ljusflöde och färg (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K) på plats - perfekt för flexibel användning i industrier, lager eller produktionsmiljöer. Finns i två längder (1200 mm och 1500 mm), i DALI- och ON/OFF-versioner och med fyra olika optiker, erbjuder RETRO maximal anpassningsförmåga - både när det gäller ljus teknik och design. MB-optiken är lämplig för jämn allmänbelysning i områden med medelhöga takhöjder. Modulerna kan också finjusteras till olika längder, vilket gör att de kan anpassas exakt till befintliga system. RETRO är den framtidssäkra lösningen för krävande renoveringsprojekt - hög effekt, effektiv och enkel att installera. Vi hjälper dig gärna!



Art. Nej.	1009184
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 04
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-550 mA
Skyddsklass	I
Watt	22 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	24
Antal armaturer på LS C16A	33
Nivå för inkopplingsström	22.18 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	236 µs
Lumen	3951 / 10937 lm
Ljusets färgtemperatur	3500/4000/5000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	117.5 cm

2385576	
1009202	RETRO , CON 5P101 Anslutning 5-polig kontakt
1009204	RETRO , CON 5P103 Anslutning 5-polig plugg
1009203	RETRO , CON 5P102 Anslutning 5-polig plugg
1009205	RETRO , CON 5P104 Anslutning 5-polig plugg
1009206	RETRO , CON 5P105 Anslutning 5-polig plugg

Bredd	6.5 cm
höjd	3 cm
Netto vikt	1.4 kg
Bruttovikt	1.4 kg