




RETRO

LT 1200 93 835/840/850 OVAL ML WH DALI Support d'éclairage 1200mm

Le système de chemin lumineux RETRO LED a été spécialement conçu pour moderniser, sans outil ni perte de temps, les lampes fluorescentes T8 et T5 existantes. Grâce à son design intelligent à clipser, le remplacement du module d'éclairage se fait en moins d'une minute – sans aucune modification ni matériel supplémentaire. RETRO est compatible avec tous les rails courants des principaux fabricants. Avec une efficacité exceptionnelle allant jusqu'à 190 lm/W et une durée de vie de 100 000 heures, ce système séduit également du point de vue économique. Les commutateurs d'alimentation et CCT intégrés permettent de régler la puissance et la température de couleur (3000 K, 4000 K, 5000 K) directement en situation – idéal pour une utilisation souple dans les bâtiments industriels, les entrepôts ou les environnements de production. Disponible en deux longueurs (1200 mm et 1500 mm), en versions DALI et ON/OFF et avec quatre optiques différentes, RETRO offre une adaptabilité maximale, tant sur le plan technique qu'au niveau de la conception. L'optique OVAL offre une répartition de lumière large qui convient parfaitement aux couloirs et aux zones de circulation. Les modules peuvent en outre être réglés avec précision sur différentes longueurs pour s'adapter au plus près aux systèmes existants. Puissante, efficace et facile à installer : RETRO est la solution pérenne pour les projets de rénovation exigeants. Besoin d'un conseil ? Nous vous aidons avec plaisir !

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009186
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-550 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	22 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	24
Nombre de luminaires sur LS C16A	33
Hauteur du courant d'appel	22.18 A
Durée du courant d'appel	236 µs
Lumen	3951 / 10937 lm
Température de couleur	3500/4000/5000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Durée de vie	100000 h



Source Lumineuse

2385576



Accessoires

1009202	RETRO , CON 5P101 Connecteur 5 broches
1009204	RETRO , CON 5P103 Connecteur 5 broches
1009203	RETRO , CON 5P102 Connecteur 5 broches
1009205	RETRO , CON 5P104 Connecteur 5 broches
1009206	RETRO , CON 5P105 Connecteur 5 broches

Risk Group	1
Longueur	117.5 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	3 cm
Poids net	1.4 kg
Poids brut	1.4 kg