




EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 OVAL WH ML Trunking System 2500mm

Quer se trate de edifícios industriais, supermercados ou centros logísticos, o sistema de troncos LED EASYLIGHT combina a máxima flexibilidade, uma eficiência extraordinária e tecnologia de iluminação de alto rendimento num sofisticado sistema modular. Concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais, o EASYLIGHT adapta-se sem esforço a qualquer situação de projeto graças às suas características inteligentes. Uma escolha de comprimentos, ótica, opções de montagem (superfície, suspensão de fio ou corrente) e capas cegas correspondentes garantem um alto grau de liberdade de design. O OVAL-óptico oferece ampla distribuição de luz e é ideal para corredores e áreas de circulação. A montagem sem ferramentas economiza tempo de instalação valioso, mesmo em grandes projetos. As funções multilúmen e multicolor permitem ajustar o fluxo luminoso e a temperatura da cor no local. As versões DALI com capacidade DC também permitem a integração em modernos sistemas de controle de iluminação. Com uma eficiência energética de até 195 lm/W, o EASYLIGHT é extremamente económico e oferece uma solução preparada para o futuro para projetos de iluminação exigentes.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009220
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-550 mA
Classe de proteção	I
Potência	29 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	21
Número de luminárias no LS C16A	34
Nível de corrente de irrupção	19.81 A
Duração da corrente de irrupção	268 µs
Lúmen	5542 / 15820 lm
Temperatura de cor da luz	3500/4000/5000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Comprimento	250 cm
Largura	6.5 cm

Fonte de luz

2385578	
---------	---

Acessórios

1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Surface Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain)

Altura	6.8 cm
Peso líquido	3.73 kg
Peso bruto	3.8 kg