




EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 Trunking System 2500mm

Oavsett om det gäller industribyggnader, stormarknader eller logistikcentra – LED-kanalsystemet EASYLIGHT kombinerar maximal flexibilitet, enastående effektivitet och högeffektiv belysningsteknik i ett sofistikerat modulärt system. EASYLIGHT är utformad för krävande applikationer i industriella och kommersiella miljöer och anpassar sig enkelt till alla projektsituationer tack vare sina intelligenta funktioner. Ett urval av längder, optik, monteringsalternativ (yt-, vajer- eller kedjeupphängning) och matchande blindskydd säkerställer en hög grad av designfrihet. OVAL-optiken erbjuder en bred ljusfördelning och är idealisk för korridorer och kommunikationsytor. Verktygslös montering sparar värdefull installationstid, även på stora projekt. Multilumen- och flerfärgsfunktioner gör det möjligt att justera ljusflöde och färgtemperatur på plats. DALI-versioner med DC-kapacitet möjliggör även integration i moderna ljusstyrningssystem. Med en energieffektivitet på upp till 195 lm/W är EASYLIGHT extremt ekonomisk och erbjuder en framtidssäker lösning för krävande belysningsprojekt.



Art. Nej.	1009225
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 06
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-550 mA
Skyddsklass	I
Watt	29 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	24
Antal armaturer på LS C16A	33
Nivå för inkopplingsström	29 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	236 µs
Lumen	5542 / 15820 lm
Ljusets färgtemperatur	3500/4000/5000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	250 cm

2385578	
1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fi- ne tuned (without chain)

Bredd	6.5 cm
höjd	6.8 cm
Netto vikt	3.69 kg
Bruttovikt	3.7 kg