



EASYLIGHT

FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pôles, 2,5mm²

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. La Feed-in Box (FIB) assure une alimentation sûre, tandis que la Feed-out Box (FOB) facilite le câblage continu vers le segment suivant du chemin lumineux. Disponibles dans des versions avec un raccordement à 5 ou 7 pôles, tous avec une longueur de câble de 300 mm, ces composants répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de confort d'installation – y compris dans le cadre d'applications commerciales exigeantes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009231
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Coloris	blanc
Longueur	30 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	6 cm
Poids net	0.3 kg
Poids brut	0.37 kg

