



## EASYLIGHT

### FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm<sup>2</sup>

Oavsett om det gäller industribyggnader, stormarknader eller logistikcentra – LED-kanalsystemet EASYLIGHT kombinerar maximal flexibilitet, enastående effektivitet och högeffektiv belysningsteknik i ett sofistikerat modulärt system. EASYLIGHT är utformad för krävande applikationer i industriella och kommersiella miljöer och anpassar sig enkelt till alla projektsituationer tack vare sina intelligenta funktioner. Inmatningsboxen (FIB) ger en säker strömförsörjning, medan inmatningsboxen (FOB) möjliggör enkel överkoppling till nästa kontinuerliga radsegment. Komponenterna finns i 5- eller 7-poliga versioner, var och en med en kabellängd på 300 mm, och uppfyller de högsta kraven på säkerhet och enkel installation, även i krävande kommersiella applikationer.

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Art. Nej.</b>                | 1009231              |
| <b>Primär nominell spänning</b> | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| <b>Färg</b>                     | vit                  |
| <b>Längd</b>                    | 30 cm                |
| <b>Bredd</b>                    | 6.5 cm               |
| <b>höjd</b>                     | 6 cm                 |
| <b>Netto vikt</b>               | 0.3 kg               |
| <b>Bruttovikt</b>               | 0.37 kg              |

