



## BATTEN P 1200 52

830/840/850 WH

A família de lâmpadas BATTEN P da gama SLVtec oferece soluções de iluminação LED potentes e flexíveis que são ideais para a renovação energeticamente eficiente de instalações de lâmpadas fluorescentes T8/T5 existentes. Com uma saída de luz de até 150lm/W e uma vida útil de 100.000 horas (L80B10), eles fornecem uma solução durável e econômica para aplicações comerciais, como escritórios, escolas, varejo e infraestrutura. As luzes estão disponíveis em três comprimentos (600, 1200, 1500 mm) e têm uma função integrada multi-lúmen e multi-CCT: quatro níveis de saída e três cores claras (3.000/4.000/5.000 K) podem ser ajustados no local usando um interruptor DIP. Versões com controle DALI integrado, sensores ou módulo de emergência (3h) também estão disponíveis para máxima flexibilidade no design de iluminação. Com sua robusta carcaça de alumínio e policarbonato (IP20, IK04) e montagem simples, o BATTEN P é ideal para projetos exigentes. Um kit de suspensão de cabo de aço 2m acessório opcional completa o sistema e permite opções de montagem flexíveis, como montagem no teto ou pendente.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1009252               |
| IP Code                          | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 04                 |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem           | Teto, Parede          |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária     | 200-350 mA            |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 20 W                  |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 28                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 46                    |
| Nível de corrente de irrupção    | 18.6 A                |
| Duração da corrente de irrupção  | 222 µs                |
| Lúmen                            | 2985 / 5258 lm        |
| Temperatura de cor da luz        | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Cor                              | branco                |
| CRI                              | 80                    |
| Vida útil                        | 100000 h              |
| Risk Group                       | 1                     |
| Comprimento                      | 120 cm                |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2432939 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 1009262 | BATTEN P SCK2000 ,<br>2000mm |
|---------|------------------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 5.6 cm  |
| Altura       | 6.5 cm  |
| Peso líquido | 0.75 kg |
| Peso bruto   | 0.8 kg  |