




BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH PIR

De BATTEN P armatuurfamilie uit de SLVtec-reeks staat voor krachtige en flexibele LED-lichtoplossingen die ideaal zijn voor het energiezuinig upgraden van bestaande installaties met T8/T5 fluorescentielampen. Met tot 150 lm/W en een levensduur van 100.000 u (L80B10) bieden ze een duurzame, zuinige oplossing voor commerciële toepassingen zoals kantoren, scholen, winkels of infrastructuur. De armaturen zijn verkrijgbaar in drie lengtes (600, 1200, 1500 mm) en hebben een geïntegreerde multi-lumen en multi-CCT-functie: vier vermogensniveaus en drie lichtkleuren (3.000/4.000/5.000 K) kunnen direct ter plekke worden ingesteld met een DIP-schakelaar. Varianten met geïntegreerde DALI-besturing, sensoren of noodverlichtingsmodule (3h) zijn ook verkrijgbaar - voor maximale flexibiliteit in verlichtingsontwerp. Dankzij de robuuste aluminium en polycarbonaat behuizing (IP20, IK04) en eenvoudige installatie is de BATTEN P ideaal voor veeleisende projecten. De A2 m stalen kabelophangset als optioneel accessoire vult het systeem aan en maakt flexibele montageopties mogelijk zoals plafond- of pendelmontage.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009257
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200-350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	26
Aantal armaturen bij LS C16A	43
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	272 µs
Lumen	4217 / 7316 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	150 cm

Lichtbron

2432940	
---------	---

Toebehoren

1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm
1011005	BATTEN FLAT P , af- standsbediening PIR-sensor

Breedte	5.6 cm
Hoogte	6.5 cm
Nettogewicht	0.95 kg
Brutogewicht	1 kg