




BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH DALI EM 3H

A família de lâmpadas BATTEN P da gama SLVtec oferece soluções de iluminação LED potentes e flexíveis que são ideais para a renovação energeticamente eficiente de instalações de lâmpadas fluorescentes T8/T5 existentes. Com uma saída de luz de até 150lm/W e uma vida útil de 100.000 horas (L80B10), eles fornecem uma solução durável e econômica para aplicações comerciais, como escritórios, escolas, varejo e infraestrutura. As luzes estão disponíveis em três comprimentos (600, 1200, 1500 mm) e têm uma função integrada multi-lúmen e multi-CCT: quatro níveis de saída e três cores claras (3.000/4.000/5.000 K) podem ser ajustados no local usando um interruptor DIP. Versões com controle DALI integrado, sensores ou módulo de emergência (3h) também estão disponíveis para máxima flexibilidade no design de iluminação. Com sua robusta carcaça de alumínio e policarbonato (IP20, IK04) e montagem simples, o BATTEN P é ideal para projetos exigentes. Um kit de suspensão de cabo de aço 2m acessório opcional completa o sistema e permite opções de montagem flexíveis, como montagem no teto ou pendente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009261
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 04
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-350 mA
Classe de proteção	I
Potência	28 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	21
Número de luminárias no LS C16A	35
Nível de corrente de irrupção	22.18 A
Duração da corrente de irrupção	262 µs
Lúmen	4217 / 7316 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/5000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	100000 h

Fonte de luz

2432940	
---------	---

Acessórios

1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm
---------	------------------------------

Risk Group	1
Comprimento	150 cm
Largura	5.6 cm
Altura	6.5 cm
Peso líquido	0.95 kg
Peso bruto	1 kg