



BATTEN P 1500 72

830/840/850 WH DALI EM 3H

Ljusfamiljen BATTEN P från SLVtec-serien erbjuder kraftfulla och flexibla LED-belysningslösningar som är idealiska för energieffektiv renovering av befintliga T8/T5-lysrörsinstallationer. Med en ljusstyrka på upp till 150 lm/W och en livslängd på 100 000 timmar (L80B10) är de en hållbar och ekonomisk lösning för kommersiella tillämpningar som kontor, skolor, detaljhandel och infrastruktur. Lamporna finns i tre längder (600, 1200, 1500 mm) och har en integrerad multilumen och multi-CCT-funktion: fyra effektnivåer och tre ljusfärger (3 000/4 000/5 000 K) kan ställas in på plats med hjälp av en DIP-switch. Det finns även varianter med integrerad DALI-styrning, sensorer eller nödmodul (3-h) för maximal flexibilitet i ljusplaneringen. Med sitt robusta hölje av aluminium och polykarbonat (IP20, IK04) och sin enkla montering är BATTEN P idealisk för krävande projekt. Som tillval finns en 2 m lång upphängningssats med stålvarer som kompletterar systemet och möjliggör flexibla monteringsalternativ som tak- eller pendelmontering.



Art. Nej.	1009261
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 04
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	28 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	21
Antal armaturer på LS C16A	35
Nivå för inkopplingsström	22.18 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	262 µs
Lumen	4217 / 7316 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1

2432940	
1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm

Längd	150 cm
Bredd	5.6 cm
höjd	6.5 cm
Netto vikt	0.95 kg
Bruttovikt	1 kg