# NUMINOS® XS

**Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, IP20, rund, weiß**

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?




## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1009287 |
| **Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe** | 1 |
| **IP Code** | IP20 |
| **Montage** | Einbau |
| **Montagedetails** | Decke |
| **Sekundär Strom / Spannung** | 200 mA |
| **Schutzklasse** | III |
| **Wattage** | 6.9 W |
| **minimale Umgebungstemperatur** | -20 °C |
| **maximale Umgebungstemperatur** | 40 °C |
| **Lumen** | 900 lm |
| **Lichtfarbtemperatur** | 2700 Kelvin |
| **Abstrahlwinkel** | 55 ° |
| **Farbe** | weiss |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 25 |
| **Lebensdauer** | 50000 h |
| **Risikogruppe** | 1 |
| **Höhe** | 4.5 cm |
| **Durchmesser** | 6.5 cm |
| **Nettogewicht** | 0.1 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.2 kg |

## Lichtquelle

| | |
|---|---|
| 2093755 | |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflektor, kupfer |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflektor, gold |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |

| | |
|---|---|
| **Ausschnittsform** | rund |
| **Einbautiefe** | 11 cm |
| **Einbaudurchmesser** | 5.5 cm |