


NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, IP20, rund, schwarz

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr. | 1009295 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 6.9 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 950 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 4.5 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.1 kg |
| Bruttogewicht | 0.2 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093745 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflektor, kupfer |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflektor, gold |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |

| | |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 11 cm |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm |