


Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------|
| Réf. | 1009312 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 6.9 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | noir/chrome |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 4.5 cm |
| Diamètre | 6.5 cm |
| Poids net | 0.1 kg |
| Poids brut | 0.2 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2093754 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré |

| | |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 11 cm |
| Diamètre d'encastrement | 5.5 cm |