


NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 4000 K 20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr. | 1009318 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 6.9 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | weiss/chrom |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 4.5 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.1 kg |
| Bruttogewicht | 0.2 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093754 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflektor, kupfer |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflektor, gold |

| | |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 11 cm |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm |