


## INFORMATIONS TECHNIQUES

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



<b>Réf.</b>	1009324
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Montage</b>	Enca斯特ment
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	200 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Puissance en watts</b>	6.9 W
<b>Température ambiante minimale</b>	-20 °C
<b>Température ambiante maximale</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	1000 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	55 °
<b>Coloris</b>	blanc/chrome
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	25
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	4.5 cm
<b>Diamètre</b>	6.5 cm
<b>Poids net</b>	0.1 kg
<b>Poids brut</b>	0.2 kg

## Source Lumineuse

2093754		Profondeur d'encastrement	11 cm
<b>Accessoires</b>			
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli	Diamètre d'encastrement	5.5 cm
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA		
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir		
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent		
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre		
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré		