


## NUMINOS® MOVE XS

luminária para encastrar no teto, brance/cromada  
4000 K 55°

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Com uma variedade de downlights e focos, pode desfrutar de mil possibilidades de iluminação. Como com o NUMINOS® MOVE XS, um spot embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de construção e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, focando o destaque nos objetos ou no ambiente. A instalação é fácil e rápida. Quando vai optar pela diversidade modular da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009378                      |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                            |
| Giratório ou Articulável           | haste giratória e inclinável |
| IP Code                            | IP20                         |
| Montagem                           | Montagem de embutir          |
| Pormenores da montagem             | Teto                         |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA                       |
| Classe de proteção                 | III                          |
| Potência                           | 6.9 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                       |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                        |
| Lúmen                              | 1000 lm                      |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin                  |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                         |
| Cor                                | branco/cromo                 |
| CRI                                | 90                           |
| UGR ≤                              | 25                           |
| Vida útil                          | 50000 h                      |
| Risk Group                         | 1                            |
| Altura                             | 5.3 cm                       |
| Diâmetro                           | 8 cm                         |
| Peso líquido                       | 0.11 kg                      |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor fosco        |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA          |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI    |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor              |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor preto        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente |
| 1010126 | NUMINOS® XS , refletor, cobre      |
| 1010125 | NUMINOS® XS , refletor, ouro       |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Peso bruto               | 0.22 kg |
| Forma de recorte         | redondo |
| Profundidade de montagem | 8 cm    |
| Diâmetro de montagem     | 6.8 cm  |