




## NUMINOS® GIMBLE S

Luminária de teto embutida, 3000 K, 55°, IP20, redonda, preta

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Com diferentes downlights e focos, você CRI a mil possibilidades de design de iluminação. Destaque também para o NUMINOS® GIMBLE S, um foco embutido no teto que impressiona pela excelente qualidade de construção e de luz. Assim, pode CRI ar uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o ambiente. A instalação é feita num instante. Quando vai optar pelo NUMINOS da SLV-a diversidade modular espera por si.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009403                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| Giratório ou Articulável           | barra rotativa e inclinável |
| IP Code                            | IP20                        |
| Montagem                           | Montagem de embutir         |
| Pormenores da montagem             | Teto                        |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 6.7 W                       |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Lúmen                              | 1050 lm                     |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                        |
| Cor                                | preto                       |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 22                          |
| Vida útil                          | 50000 h                     |
| Risk Group                         | 1                           |
| Altura                             | 7 cm                        |
| Diâmetro                           | 10 cm                       |
| Peso líquido                       | 0.188 kg                    |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Acessórios

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Difusor fosco                                              |
| 1010682 | NUMINOS® S , Difusor elíptico                                           |
| 1006139 | Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm preta   |
| 1010679 | NUMINOS® S , Difusor difusor                                            |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA                                               |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI                                         |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE                                        |
| 1006140 | Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm branca  |
| 1006142 | Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm branca |
| 1010680 | NUMINOS® S , Difusor prismático                                         |
| 1006141 | Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm preta  |
| 1010128 | NUMINOS® S , refletor, cobre                                            |
| 1010127 | NUMINOS® S , refletor, ouro                                             |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 0.288 kg |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 7 cm     |
| Diâmetro de montagem     | 9 cm     |
| Página BIG WHITE         | 47       |