


## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009429
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1050 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	7 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.188 kg
Poids brut	0.288 kg



La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous décidez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

## Source Lumineuse

2093742		Profondeur d'encastrement	7 cm
<b>Accessoires</b>			
1010681	NUMINOS® S , Diffuseur dépoli	Diamètre d'encastrement	9 cm
1010682	NUMINOS® S , Diffuseur elliptique		
1010679	NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille		
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA		
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1010680	NUMINOS® S , Diffuseur prismatique		
1010128	NUMINOS® S , réflecteur, cuivre		
1010127	NUMINOS® S , réflecteur, or		