


INFORMATIONS TECHNIQUES

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



Réf.	1009504
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1000 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	6.35 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.188 kg
Poids brut	0.288 kg

Source Lumineuse

2093739		Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Accessoires			
1010681	NUMINOS® S , Diffuseur dépoli	Diamètre d'encastrement	9 cm
1010682	NUMINOS® S , Diffuseur elliptique		
1010679	NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille		
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA		
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1010680	NUMINOS® S , Diffuseur prismatique		
1010128	NUMINOS® S , réflecteur, cuivre		
1010127	NUMINOS® S , réflecteur, or		