


NUMINOS® MOVE S

luminária para encastrar no teto, preta/cromada 3000 K 20°

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Com diferentes downlights e focos, pode experienciar mil possibilidades de design de iluminação. Inclui também o NUMINOS® MOVE S, que se destaca como um foco embutido no teto de excelente qualidade de fabrico e luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o ambiente. A instalação é feita num instante. Quando é que decide escolher o NUMINOS® da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009507
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra giratória e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1050 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto/cromo
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.35 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.188 kg

Fonte de luz

2093839	
---------	---

Acessórios

1010681	NUMINOS® S , Difusor fosco
1010682	NUMINOS® S , Difusor elíptico
1010679	NUMINOS® S , Difusor difusor
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Difusor prismático
1010128	NUMINOS® S , refletor, cobre
1010127	NUMINOS® S , refletor, ouro

Peso bruto	0.288 kg
Forma de recorte	redondo
Profundidade de montagem	8.5 cm
Diâmetro de montagem	9 cm