


## NUMINOS® MOVE S

luminária para encastrar no teto, brance/cromada  
3000 K 55°

Design, técnica e funcionalidade em perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diferentes downlights e focos, CRI a mil possibilidades de design de iluminação. Inclui também o NUMINOS® MOVE S, que se destaca como um foco embutido no teto de excelente qualidade de fabrico e luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação é fácil e rápida. Quando decide escolher NUMINOS® da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009522                      |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                            |
| Giratório ou Articulável           | haste giratória e inclinável |
| IP Code                            | IP20                         |
| Montagem                           | Montagem de embutir          |
| Pormenores da montagem             | Teto                         |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA                       |
| Classe de proteção                 | III                          |
| Potência                           | 6.7 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                       |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                        |
| Lúmen                              | 1050 lm                      |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin                  |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                         |
| Cor                                | branco/cromo                 |
| CRI                                | 90                           |
| UGR ≤                              | 22                           |
| Vida útil                          | 50000 h                      |
| Risk Group                         | 1                            |
| Altura                             | 6.35 cm                      |
| Diâmetro                           | 10 cm                        |
| Peso líquido                       | 0.188 kg                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Difusor fosco       |
| 1010682 | NUMINOS® S , Difusor elíptico    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Difusor difusor     |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Difusor prismático  |
| 1010128 | NUMINOS® S , refletor, cobre     |
| 1010127 | NUMINOS® S , refletor, ouro      |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 0.288 kg |
| Forma de recorte         | redondo  |
| Profundidade de montagem | 8.5 cm   |
| Diâmetro de montagem     | 9 cm     |