


NUMINOS® GIMBLE M

luminária para encastrar no teto, brance/preta 2700 K 40°

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Assim, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação com uma variedade de downlights e focos. Como com o NUMINOS® GIMBLE M, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de construção e de luz de alta qualidade. Ideal para uma iluminação harmoniosa, moderna e que poupa espaço, destacando o foco em objetos ou no espaço. A instalação fácil é então apenas uma formalidade. Quando vai optar pelo NUMINOS da SLV-a diversidade modular espera por si.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009553
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste giratória e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	12 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1700 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco/preto
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.41 kg

Fonte de luz

2093870	
---------	---

Acessórios

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Difusor difusor
1010686	NUMINOS® M , Difusor elíptico
1010684	NUMINOS® M , Difusor prismático
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difusor fosco
1010129	NUMINOS® M , refletor, ouro
1010130	NUMINOS® M , refletor de cobre

Peso bruto	0.56 kg
Forma de recorte	redondo
Profundidade de montagem	9.5 cm
Diâmetro de montagem	12 cm
Página BIG WHITE	49