


NUMINOS® GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 20°, schwarz / weiß

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr. | 1009560 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 12 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1800 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz/weiss |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9.5 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.41 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093856 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer |

| | |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht | 0.56 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 9.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm |