


## NUMINOS® GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, schwarz / weiß

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009566                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 12 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1800 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/weiss               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 9.5 cm                      |
| Durchmesser                           | 13.5 cm                     |
| Nettogewicht                          | 0.41 kg                     |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 2093856 |  |
|---------|---|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe        |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch  |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet   |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.56 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 9.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 12 cm   |