


## INFORMATIONS TECHNIQUES

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



<b>Réf.</b>	1009586
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Montage</b>	Enca斯特ment
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	350 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Puissance en watts</b>	12 W
<b>Température ambiante minimale</b>	-20 °C
<b>Température ambiante maximale</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	1900 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	20 °
<b>Coloris</b>	blanc/noir
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	9.5 cm
<b>Diamètre</b>	13.5 cm
<b>Poids net</b>	0.41 kg
<b>Poids brut</b>	0.56 kg

## Source Lumineuse

2093752		Profondeur d'encastrement	9.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI	Diamètre d'encastrement	12 cm
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE		
1010683	NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille		
1010686	NUMINOS® M , diffuseur elliptique		
1010684	NUMINOS® M , Diffuseur prismatique		
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA		
1010685	NUMINOS® M , Diffuseur dépoli		
1010129	NUMINOS® M , réflecteur, doré		
1010130	NUMINOS® M , réflecteur, cuivré		