


NUMINOS® M

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1700 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr. | 1009605 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 12 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | weiss |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 6.8 cm |
| Durchmesser | 10.5 cm |
| Nettogewicht | 0.22 kg |
| Bruttogewicht | 0.28 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer |

| | |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 7.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |