


INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009628
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	blanc/noir
IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.22 kg
Poids brut	0.28 kg



Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 12 watts, une intensité lumineuse de 1800 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

Source Lumineuse

2093856		Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Accessoires			
1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI		
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE		
1010683	NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille		
1010686	NUMINOS® M , diffuseur elliptique		
1010684	NUMINOS® M , Diffuseur prismatique		
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA		
1010685	NUMINOS® M , Diffuseur dépoli		
1010129	NUMINOS® M , réflecteur, doré		
1010130	NUMINOS® M , réflecteur, cuivré		