




NUMINOS® M

luminária de teto embutida, 4000 K, 40°, IP20, redonda, preto / branco

De hotéis a esCRIs tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? -Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com. Com molas de lâminas incluídas para instalação em tetos maciços.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009635
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	12 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1900 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	preto/branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.8 cm
Diâmetro	10.5 cm
Peso líquido	0.22 kg
Peso bruto	0.28 kg

Fonte de luz

2093752	
---------	---

Acessórios

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Difusor difusor
1006139	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm preta
1010686	NUMINOS® M , Difusor elíptico
1010684	NUMINOS® M , Difusor prismático
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difusor fosco
1006140	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm branca
1006142	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm branca
1006141	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm preta
1010129	NUMINOS® M , refletor, ouro
1010130	NUMINOS® M , refletor de cobre

Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	7.5 cm
Diâmetro de montagem	9 cm