




## NUMINOS® M

**luminária de teto embutida, 4000 K, 20°, IP20, redonda, branca**

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? -Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com). Com molas de lâminas incluídas para instalação em tetos maciços.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                           | 1009641             |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                   |
| IP Code                            | IP20                |
| Montagem                           | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem             | Teto                |
| Corrente / Tensão secundária       | 350 mA              |
| Classe de proteção                 | III                 |
| Potência                           | 12 W                |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C               |
| Lúmen                              | 1900 lm             |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                    | 20 °                |
| Cor                                | branco              |
| CRI                                | 90                  |
| UGR ≤                              | 19                  |
| Vida útil                          | 50000 h             |
| Risk Group                         | 1                   |
| Altura                             | 6.8 cm              |
| Diâmetro                           | 10.5 cm             |
| Peso líquido                       | 0.22 kg             |
| Peso bruto                         | 0.28 kg             |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI                                         |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE                                        |
| 1010683 | NUMINOS® M , Difusor difusor                                            |
| 1006139 | Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm preta   |
| 1010686 | NUMINOS® M , Difusor elíptico                                           |
| 1010684 | NUMINOS® M , Difusor prismático                                         |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA                                               |
| 1010685 | NUMINOS® M , Difusor fosco                                              |
| 1006140 | Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm branca  |
| 1006142 | Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm branca |
| 1006141 | Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm preta  |
| 1010129 | NUMINOS® M , refletor, ouro                                             |
| 1010130 | NUMINOS® M , refletor de cobre                                          |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 7.5 cm   |
| Diâmetro de montagem     | 9 cm     |
| Página BIG WHITE         | 29       |