




NUMINOSÂ® M

infÄlld takarmatur, 4000 K, 55Â°, IP20, rund, vit

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. Du kan uppleva tusentals alternativ fÄr belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit hÄr Även NUMINOSÂ® DL M, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. SÄ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan Ävertygar med en effekt pÄ 12 watt, ljusstrÄlm pÄ 1900 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 4000 Kelvin och ett fÄrgÄtergivningsindex pÄ Äver 90. Monteringen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009647
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1900 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	vit
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.28 kg

2093752	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010683	NUMINOS® M , diffusor med bikaka
1006139	Numinos® S infällid lampram , rund 160/90 mm svart
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOS® M , Prismatisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor frostad
1006140	Numinos® S infällid lampram , rund 160/90 mm vit
1006142	Numinos® S infällid lampram , kantig 160/90 mm vit
1006141	Numinos® S infällid lampram , kantig 160/90 mm svart
1010129	NUMINOS® M , reflektor, guld
1010130	NUMINOS® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	29