


## NUMINOS® MOVE M

plafonnier encastré, 2700 K, 55°, IP20, rond, noir

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 12 watts, une intensité lumineuse de 1700 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                                     | 1009655                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Orientable ou inclinable                 | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastrement                |
| Détails de montage                       | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                      |
| Classe de protection                     | III                         |
| Puissance en watts                       | 12 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                      |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 1700 lm                     |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                 |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                        |
| Coloris                                  | noir                        |
| IRC                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 22                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 8 cm                        |
| Diamètre                                 | 13.5 cm                     |
| Poids net                                | 0.35 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE        |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur<br>elliptique    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350<br>mA            |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, cuivré    |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 0.45 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm   |