




NUMINOS® MOVE M

Luminária de teto embutida, 2700 K, 55°, IP20, redonda, preta

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight giratório a 30° e rotativo a 355°. Este possui refletores selecionáveis com o ângulo de meia dispersão de 20°, 40 ou 55 ° e, portanto, permite-lhe definir fortes realces de iluminação nas paredes de esCRI tórios e objetos variáveis, como produtos de venda em lojas. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009655
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	12 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1700 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	8 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.35 kg

Fonte de luz

2093870	
---------	---

Acessórios

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	Numinos® M caixa de montagem para encastrar , redonda 240/120 mm preta
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Difusor difusor
1006146	Numinos® M caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/120 mm branca
1006144	Numinos® M caixa de montagem para encastrar , redonda 240/120 mm branca
1010686	NUMINOS® M , Difusor elíptico
1010684	NUMINOS® M , Difusor prismático
1006145	Numinos® M caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/120 mm preta
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difusor fosco
1010129	NUMINOS® M , refletor, ouro
1010130	NUMINOS® M , refletor de cobre

Peso bruto	0.45 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	10 cm
Diâmetro de montagem	12 cm
Página BIG WHITE	39