


NUMINOS® MOVE M

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 20°, IP20, rund,
schwarz / weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1900 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr. | 1009686 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 12 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1900 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz/weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 8 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.35 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093752 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer |

| | |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht | 0.45 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm |