




NUMINOS® MOVE M

infälld takarmatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOS® MOVE DL M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som skapar accenter på väggen eller på rummet. Den infällda taklampan är utvecklad med en effekt på 12 watt, ljusstrålning på 1900 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det höga färgåtergivningsexponenten på över 90. Installationen är enkel och okomplicerad. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009686
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1900 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	8 cm
Diameter	13.5 cm
Netto vikt	0.35 kg
Bruttovikt	0.45 kg

2093752	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	NuminosÅ® M infÄlld lampram , rund 240/120 mm svart
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010683	NUMINOSÅ® M , diffusor med bikaka
1006146	NuminosÅ® M infÄlld lampram , kantig 240/120 mm vit
1006144	NuminosÅ® M infÄlld lampram , rund 240/120 mm vit
1010686	NUMINOSÅ® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Prismatisk diffusor
1006145	NuminosÅ® M infÄlld lampram , kantig 240/120 mm svart
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffusor frostad
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, guld
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	10 cm
Installationsdiameter	12 cm