




## NUMINOS® GIMBLE L

luminária de teto embutida, 2700 K, 55°, IP20, redonda, preta

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Assim, pode experienciar mil possibilidades de design de iluminação com uma variedade de downlights e focos. Inclui também o NUMINOS® GIMBLE L, que se destaca como um embutido de teto pela excelente qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação é feita num instante. Quando vai optar pela diversidade modular da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009709                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| Giratório ou Articulável           | haste rotativa e inclinável |
| IP Code                            | IP20                        |
| Montagem                           | Montagem de embutir         |
| Pormenores da montagem             | Teto                        |
| Corrente / Tensão secundária       | 500 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 17 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Lúmen                              | 2400 lm                     |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                        |
| Cor                                | preto                       |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 22                          |
| Vida útil                          | 50000 h                     |
| Risk Group                         | 1                           |
| Altura                             | 11.5 cm                     |
| Diâmetro                           | 16 cm                       |
| Peso líquido                       | 0.606 kg                    |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Acessórios

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L caixa de montagem para encastrar , redonda 240/150 mm branca  |
| 1006149 | Numinos® L caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/150 mm preta  |
| 1010689 | NUMINOS® L , Difusor fosco                                               |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA                                                |
| 1010687 | NUMINOS® L , Difusor difusor                                             |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE                                         |
| 1010688 | NUMINOS® L , Difusor prismático                                          |
| 1006150 | Numinos® L caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/150 mm branca |
| 1006147 | Numinos® L caixa de montagem para encastrar , redonda 240/150 mm preta   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Difusor elíptico                                            |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI                                          |
| 1010132 | NUMINOS® L , refletor, cobre                                             |
| 1010131 | NUMINOS® L , refletor, ouro                                              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 0.756 kg |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 11.5 cm  |
| Diâmetro de montagem     | 14.5 cm  |
| Página BIG WHITE         | 51       |