

## NUMINOS® GIMBLE L

luminária para encastrar no teto, brance/cromada  
2700 K 40°

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Com uma variedade de downlights e focos, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação. Destaque para o NUMINOS® GIMBLE L, um foco embutido no teto que impressiona pela qualidade de construção e de luz. Assim, pode criar uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, focando em objetos ou no ambiente. A instalação fácil é apenas uma formalidade. Quando decidirá escolher o NUMINOS® da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009717                      |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                            |
| Giratório ou Articulável           | barra giratória e inclinável |
| IP Code                            | IP20                         |
| Montagem                           | Montagem de embutir          |
| Pormenores da montagem             | Teto                         |
| Corrente / Tensão secundária       | 500 mA                       |
| Classe de proteção                 | III                          |
| Potência                           | 17 W                         |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                       |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                        |
| Lúmen                              | 2400 lm                      |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin                  |
| Ângulo de feixe                    | 40 °                         |
| Cor                                | branco/cromo                 |
| CRI                                | 90                           |
| UGR ≤                              | 22                           |
| Vida útil                          | 50000 h                      |
| Risk Group                         | 1                            |
| Altura                             | 11.5 cm                      |
| Diâmetro                           | 16 cm                        |
| Peso líquido                       | 0.606 kg                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Difusor fosco       |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Difusor difusor     |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Difusor prismático  |
| 1010690 | NUMINOS® L , Difusor elíptico    |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , refletor, cobre     |
| 1010131 | NUMINOS® L , refletor, ouro      |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 0.756 kg |
| Forma de recorte         | redondo  |
| Profundidade de montagem | 11.5 cm  |
| Diâmetro de montagem     | 14.5 cm  |