


NUMINOS® GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 20°, IP20, rund,
schwarz / weiß

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr. | 1009740 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz/weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 11.5 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.606 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093752 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI |

| | |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.756 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 11.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |