


## NUMINOS® GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 4000 K 40°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009744                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 17 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 2700 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/chrom               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 11.5 cm                     |
| Durchmesser                           | 16 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.606 kg                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.756 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm  |