




NUMINOS® GIMBLE L

Luminária de teto embutida, 4000 K, 55°, IP20, redonda, preto / branco

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Com vários downlights e focos, irá experimentar mil possibilidades de design de iluminação. Inclui também o NUMINOS® GIMBLE L, que se destaca como um encastrável de teto pela excelente qualidade de fabrico e de luz. Desta forma, poderá CRI ar uma iluminação discreta, moderna e economizadora de espaço, que direciona o foco para objetos ou para o espaço. A instalação fácil é então apenas uma formalidade. Quando é que irá escolher o NUMINOS da SLV-a diversidade modular está à sua espera.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009746
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	2700 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	preto/branco
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.5 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0.606 kg

Fonte de luz

2093752	
---------	---

Acessórios

1006148	Numinos® L caixa de montagem para encastrar , redonda 240/150 mm branca
1006149	Numinos® L caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/150 mm preta
1010689	NUMINOS® L , Difusor fosco
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difusor difusor
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Difusor prismático
1006150	Numinos® L caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/150 mm branca
1006147	Numinos® L caixa de montagem para encastrar , redonda 240/150 mm preta
1010690	NUMINOS® L , Difusor elíptico
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , refletor, cobre
1010131	NUMINOS® L , refletor, ouro

Peso bruto	0.756 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	11.5 cm
Diâmetro de montagem	14.5 cm