

NUMINOS® GIMBLE L

luminária para encastrar no teto, preta/cromada 4000 K 55°

Design, técnica e função em perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que reúne tudo. Com diversas opções de downlights e spotlights, você CRI a mil possibilidades de design de iluminação. Incluindo o NUMINOS® GIMBLE L, um foco embutido no teto que impressiona com a sua excelente qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o ambiente. A instalação é feita num instante. Quando vai optar pela variedade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009747
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste giratória e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	2700 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	preto/cromo
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.5 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0.606 kg

Fonte de luz

2093752	
---------	---

Acessórios

1010689	NUMINOS® L , Difusor fosco
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difusor difusor
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Difusor prismático
1010690	NUMINOS® L , Difusor elíptico
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , refletor, cobre
1010131	NUMINOS® L , refletor, ouro

Peso bruto	0.756 kg
Forma de recorte	redondo
Profundidade de montagem	11.5 cm
Diâmetro de montagem	14.5 cm