


## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Réf.</b>	1009750
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Montage</b>	Encastrement
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	500 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Puissance en watts</b>	17 W
<b>Température ambiante minimale</b>	-20 °C
<b>Température ambiante maximale</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	2700 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	20 °
<b>Coloris</b>	blanc/chrome
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	11.5 cm
<b>Diamètre</b>	16 cm
<b>Poids net</b>	0.606 kg
<b>Poids brut</b>	0.756 kg



NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.

## Source Lumineuse

2093752		Profondeur d'encastrement	11.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli	Diamètre d'encastrement	14.5 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique		
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré		
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré		