


## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009773
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.434 kg
Poids brut	0.584 kg



La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17 watts, une intensité lumineuse de 2400 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.

## Source Lumineuse

2093870		Profondeur d'encastrement	8.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli	Diamètre d'encastrement	12 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique		
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré		
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré		