


## INFORMATIONS TECHNIQUES

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimitez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17 watts, son intensité lumineuse de 2500 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



<b>Réf.</b>	1009783
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Montage</b>	Enca斯特ment
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	500 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Puissance en watts</b>	17 W
<b>Température ambiante minimale</b>	-20 °C
<b>Température ambiante maximale</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	2500 lm
<b>Température de couleur</b>	3000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	20 °
<b>Coloris</b>	blanc/noir
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	8.5 cm
<b>Diamètre</b>	13 cm
<b>Poids net</b>	0.434 kg
<b>Poids brut</b>	0.584 kg

## Source Lumineuse

2093856		Profondeur d'encastrement	8.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli		
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique		
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré		
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré		