


NUMINOS® L

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009790
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	8.5 cm
Durchmesser	13 cm
Nettogewicht	0.44 kg
Bruttogewicht	0.59 kg

Lichtquelle

2093856	
---------	---

Zubehör

1010689	NUMINOS® L , Diffusor gefrostet
1010132	NUMINOS® L , Reflektor, kupfer
1010697	LED-Treiber , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1010701	LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffusor prismatisch
1010690	NUMINOS® L , Diffusor elliptisch
1010131	NUMINOS® L , Reflektor, gold
1010705	LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8.5 cm
Einbaudurchmesser	12 cm