




NUMINOSÂ® L

infällad takarmatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Även med NUMINOSÂ® DL L infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan är vertikal med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2700 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det högsta färgåtergivningsexponenten på över 90. Monteringens gång på ett ögonblick. När du bestämmer dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009795
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.44 kg
Bruttovikt	0.59 kg

2093752	
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1006143	Numinos® M infällid lampram , rund 240/120 mm svart
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma-tisk diffusor
1006146	Numinos® M infällid lampram , kantig 240/120 mm vit
1006144	Numinos® M infällid lampram , rund 240/120 mm vit
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1006145	Numinos® M infällid lampram , kantig 240/120 mm svart
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOS® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	12 cm
BIG WHITE Seite	31