

## NUMINOS® L

plafonnier encastré, 4000 K, 40°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17 watts, son intensité lumineuse de 2700 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1009805      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 17 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 2700 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 40 °         |
| Coloris                                  | blanc        |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 8.5 cm       |
| Diamètre                                 | 13 cm        |
| Poids net                                | 0.44 kg      |
| Poids brut                               | 0.59 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli           |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, cuivré    |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500<br>mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500<br>mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500<br>mA, DALI      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Forme de découpe          | rond   |
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |