


## INFORMATIONS TECHNIQUES

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



<b>Réf.</b>	1009806
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Montage</b>	Enca斯特ment
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	500 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Puissance en watts</b>	17 W
<b>Température ambiante minimale</b>	-20 °C
<b>Température ambiante maximale</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	2700 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	40 °
<b>Coloris</b>	blanc/chrome
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	8.5 cm
<b>Diamètre</b>	13 cm
<b>Poids net</b>	0.434 kg
<b>Poids brut</b>	0.584 kg

## Source Lumineuse

2093752		Profondeur d'encastrement	8.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli		
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique		
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré		
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré		