


## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009809
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.434 kg
Poids brut	0.584 kg



Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17 watts, son intensité lumineuse de 2700 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?

## Source Lumineuse

2093752		Profondeur d'encastrement	8.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli		
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique		
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré		
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré		