


## INFORMATIONS TECHNIQUES

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17 watts, son intensité lumineuse de 2400 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



Réf.	1009821
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.3 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.51 kg
Poids brut	0.66 kg

## Source Lumineuse

2093870		Profondeur d'encastrement	10.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli	Diamètre d'encastrement	14.5 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA		
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique		
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré		
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré		